



| Sections | Largeur<br>mm<br>W | Hauteur<br>mm<br>T | Longueur<br>mm<br>Ld |
|----------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Z        | 10                 | 6                  | 356-2667             |
| A        | 13                 | 8                  | 406-7366             |
| B        | 17                 | 11                 | 483-13208            |
| C        | 22                 | 14                 | 965-13208            |
| D        | 32                 | 20                 | 2159-13208           |

Longueurs & Dimensions :

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Ld ou Lp | Longueur de référence ou primitive |
| La       | Longueur extérieure                |
| Li       | Longueur intérieure                |
| Le       | Longueur effective                 |
| RMA      | N° RMA (en pouce ou 1/10 de pouce) |

**Antistatique  
ISO 1813**

|              |    |    |     |      |     |     |
|--------------|----|----|-----|------|-----|-----|
| SECTION      | Z  | A  | B   | 20   | C   | 25  |
| W            | 10 | 13 | 17  | 20   | 22  | 25  |
| T            | 6  | 8  | 11  | 12,5 | 14  | 16  |
| Ld=Li+(mm)   | 22 | 30 | 43  | 48   | 58  | 61  |
| La=Li+(mm)   | 38 | 50 | 66  | 79   | 85  | 101 |
| Dmini Poulie | 50 | 63 | 100 | 140  | 160 | 224 |

|              |     |
|--------------|-----|
| SECTION      | D   |
| W            | 20  |
| T            | 23  |
| Ld=Li+(mm)   | 69  |
| La=Li+(mm)   | 126 |
| Dmini Poulie | 280 |